



Boydur® A10

MMA Esaslı, Solventsiz, Hava Kurumalı, Şeffaf, Emprenye Yüzey Koruma ve Astar Reçinesi

Boydur® A10, iç ve dış mekânlarda hem zeminde hem duvarda kullanılabilen, uygulamadan yaklaşık 1 saat sonra kullanıma hazır hale gelebilen, MMA esaslı, soğuk uygulama tozlanmayı engelleyen emprenye etkili yüzey koruma reçinesidir.

Avantajları:

- MMA esaslıdır. Tek bileşenlidir.
- Uygulamadan 1 saat sonra kullanıma hazırdır.
- İç ve dış mekânlarda rahatlıkla kullanılabilir.
- Yüzeyin gözeneklerine kadar işlediği için yüzey içinden oluşacak tozlanmayı keser.
- Uygulaması çok kolaydır. Çok uzun ömürlüdür.
- Zehirsizdir.

Kullanıldığı Yerler: Endüstriyel alanlar, İmalathane ve Depolar, Havaalanları, Limanlar, Tersaneler, Rafineriler, Askeri Alanlar, Stadyumlar, Alışveriş merkezleri ve Hastaneler, Otoparklar, Okul ve Üniversiteler, Tozlanan Yaya Yolları

Teknik Özellikler:

Şekli: Sıvı

Renk: Şeffaf

Harcama Miktarı: ~ 200-300 gr./m²

En düşük uygulama ortam ısısı: 10 °C

Kuruma Süresi (20°C): ~ 1 saat

Raf Ömrü: 20°C sıcaklıkta ideal ortamda açılmadan 12 ay.

Ambalajı: 15kg.

Not: Asfalt, Beton, Mozaik, Tuğla, Cilasız Taş ve Granit Yüzeylerde rahatlıkla uygulanabilir.

Uygulama: (Detaylı bilgi için www.boytorun.com)

- Uygulanacak yüzey uygulama esnasında kuru, temiz ve sağlam olmalıdır. Bu şartlar oluşturulmadan uygulamaya başlamayın.
- Yüzeyde daha önceden oluşmuş, tebeşirlenmiş bölgeleri kazıyarak çıkarın.
- Fırça, rulo veya sprey makinesi ile Boydur® A10'u yüzeye ince bir şekilde sürün. Kuruması için 1 saat bekleyin.
- Yüzey ilk katı kuvvetli bir şekilde emprenye etmiş ise diğer katları uygulayın. Her kat da kuruması için yaklaşık olarak 1 saat bekleyin.

