



Boydur® A125

MMA Esaslı, MMA Esaslı, İki Bileşenli, Solventsiz , Esnek, Tamir ve Dolgu Malzemesi

Boydur® A125, iç ve dış mekanlarda rahatlıkla kullanılan, metilmetakrilat esaslı, esnek tamir ve dolgu malzemesidir. Boydur® A15 ile aynı şekilde ve aynı amaç için kullanılır. Aralarında esneklik farkı vardır. Boydur® A15, Boydur® A125' e göre daha az esnekliğe sahiptir.

Avantajları:

- Metilmetakrilat esaslıdır. İki birleşenlidir.
- Çok süratli kurur.(Ortalama 1 saat içinde)
- Vibrasyona sahip zeminler için çok idealdir.
- Kullanımı çok kolaydır.
- UV ışınlarından ve diğer atmosfer şartlarından etkilenmez.

Kullanıldığı Yerler: Her tür askeri alan, havaalanları, limanlar, tersaneler, her türlü endüstriyel alan, imalathane ve depolar, Şehir içi ve dışı yolar, köprüler,otoparklar, parklar, yürüme alanları, vb.

Teknik Özellikler:

Şekli: Sıvı

Renk: Siyah, gri, yeşil, bordo

Viskozite: 4500-5000 mPa.s

Yoğunluk: 1,20 gr./cm³

Raf Ömrü: 20°C sıcaklıkta karanlık ve kuru ortamda ürünün ambalajı açılmadan 6 ay.

Ambalajı: 25kg.



Uygulama: (Detaylı bilgi için www.boytorun.com)

- Hazırlanmış yüzeyde maskeleme bandı ile üst kısmı şablonlayın.
- Boydur®A10 'u fırça ve rulo ile alt ve yan yüzeylere uygulayın.
- Boydur® Herter sertleştiriciyi kullanım oranına göre gerekli oranda Boydur® A125 içinde karıştırıp, 3 dakika homojen bir şekilde karıştırın.
- Karışım bitiminden sonra vakit kaybetmeden malzemeyi uygulayın.
- Mala ve spatula ile yayılmasını sağlayın. Malzeme uygulamadan 1 saat sonra kurur.
- Maskeleme bandını çıkarın.
- Zımpara ile birleşme noktalarını ve kot farklarını giderin.
- Boydur® S90 ile uygulama araçlarını temizleyebilirsiniz.

