



## Boydur® A20

### Dolgu İki Bileşenli, Dökülüp Çalışılabilen , MMA Esaslı, Elastik, Orta Viskozite Zemin Ve Duvar Kaplaması

Boydur® A20 Dolgu, iç ve dış mekanlarda rahatlıkla kullanılabilen, Metilmetakrilat esaslı, esnek zemin tamirat dolgu malzemesidir. Özellikle zeminlerdeki kot farkı ve çok ince çatlaklar için tamiratlarda süratli tamirat çözümü sağlar.

#### Avantajları:

- Metilmetakrilat (MMA) esaslıdır.
- Çok süratli kurur.( Ortalama 1 saat içinde tam mukavemetli olarak kurur)
- İki bileşenlidir. Boydur® Herter ile reaktif olarak sertleşir.
- Asfalt harici zeminlerde Boydur® A10 uygulanmış yüzey üzerine tatbik edilir.
- İç ve dış mekânlarda rahatlıkla kullanılabilir.

#### Kullanıldığı Yerler:

- Endüstriyel alanlar, imalathane ve depolar,
- Havaalanları, limanlar ve tersaneler,
- Askeri alanlar,
- Şehir içi ve dışı yollar, yaya yolları,
- Köprüler,
- Otoparklar,

#### Teknik Özellik: (20 °C)

Şekli: Sıvı

Renk: Siyah, gri, yeşil, bordo

Viskozite: 4500-5000 m.P.a.s

Yoğunluk: 1,00 gr./cm<sup>3</sup>

Raf Ömrü: 20°C sıcaklıkta karanlık ve kuru ortamda ürünün ambalajı açılmadan 6 ay.

Ambalajı: 25kg.

Dikkat mutlaka Boydur A10 astarından sonra uygulanmalıdır.

#### Uygulama: (Detaylı bilgi için [www.boyturun.com](http://www.boyturun.com))

- Hazırlanmış yüzeyde maskeleme bandı ile üst kısmı şablonlayın.
- Boydur® A10 'u fırça ve rulo ile alt ve yan yüzeylere uygulayın.
- Boydur® Herter sertleştiriciyi kullanım oranına göre gerekli oranda Boydur® A20 Dolgu içinde karıştırıp, 3 dakika homojen bir şekilde karıştırın.
- Karışım bitiminden sonra vakit kaybetmeden malzemeyi uygulayın.
- Mala ve spatula ile yayılmasını sağlayın. Malzeme uygulamadan 1 saat sonra tamamen kurur.
- Maskeleme bandını çıkarın.
- Zımpara ile birleşme noktalarını ve kot farklarını temizleyin.
- Boydur® S90 ile uygulama araçlarını temizleyebilirsiniz.

