



Boydur® Akribeton

MMA Esaslı, Solventsiz, Hava Kurumalı, Yüzey Koruma Boyası

Boydur® Akribeton, iç ve dış mekânlarda rahatlıkla kullanılan, iki birleşenli, Metilmetakrilat esaslı süratli kuruyan polimerbeton malzemesidir. Ağır yük trafiğine sahip veya aşırı kimyasal madde etkisindeki zeminlerde oluşmuş olan, tehlike ve hasar yaratan çukur ve çatlakların, trafiği aksatmadan hızlı sürede tamirinde kullanılır. Ayrıca makinelerin, trafik işaretlerinin yere süratli montajında da çok ideal bir çözümdür.

Avantajları:

- Metilmetakrilat esaslıdır. İki birleşenlidir.
- Çabuk kuruma süresine sahiptir (Ortalama 1 saat).
- Çok uzun ömürlü ve dayanıklıdır. Ağır yük ve kimyasal etkilere karşı çok dayanıklıdır.
- Uygulaması çok kolaydır.
- Eğer bir arıza olursa kolaylıkla tamir edilebilir.
- Atmosfer şartlarına karşı %100 dayanıklıdır.

Kullanıldığı Yerler: Her tür askeri alan, Havaalanları, limanlar, tersaneler, Her türlü endüstriyel alan, imalathane ve depolar, Şehir içi ve dışı yolar, köprüler, Otoparklar, Parklar, yürüme alanları, Her tür spor sahası tribünü, oturma yeri seyirci yürüme alanı, m trafik işaretleri, şehirmobilyaları ın yere süratli montaj işleminde, vb.

Teknik Özellikler:

Şekli: İki birleşenli, akışkan (Reçine+Dolgu)

Renk: Beton Grisi, yeşil, bordo, siyah

Basınç Direnci: 75N/mm²

Bükülme Mukavemeti: 26 N/m m²

Bilye Basınç Mukavemeti: 43N/m m²

E- Modül (DIN 53495): 4350 N/m m²

Harcama Miktarı: 2000 kg/ m³

Uygulama Sıcaklığı: -10°C /+35°C

Ambalaj: 17 Kg (A+B)

Kuruma Süresi (20°C): ~ 1 saat

Uygulama süresi: ~ 25 dakika

Raf Ömrü: 20°C sıcaklıkta karanlık ve kuru ortamda ürünün kutusu açılmadan 12 ay.



Uygulama: (Detaylı bilgi için www.boytorun.com)

- Uygulanacak yüzey uygulama esnasında kuru, temiz ve sağlam olmalıdır. Bu şartlar oluşturulmadan uygulamaya başlamayın.
- Boydur® Akribeton, A ve B birleşenlerini, tercihen bir el mikseri ile ortalama 2,5- 3 dakika kadar karıştırın. Karıştırma işlemi bitince, malzeme akıcı bir beton harcı kıvamında gözükmelidir.
- Boydur® A10 astar uygulanmış yüzey üzerine malzemeyi dökün mala veya spatula ile yayın. Malzemenin kurumması için yaklaşık olarak 1 saat kadar bekleyin.
- Zımpara ile kot farkını giderin, yüzey ile birleşme noktalarını sıfırlayın ve Boydur® Akribeton yüzeyin üzerindeki pürüzleri giderin.
- Uygulama malzemelerini Boydur® S-90 ile temizleyebilirsiniz.

