



Boydur® AKRIFLEKS

MMA Esaslı, 3 Bileşenli, Çabuk Kuruyan, Self Leveling Zemin Kaplaması

Boydur® Akrifleks, iç ve dış mekânlarda kullanılan, uygulamadan yaklaşık 1 saat sonra kullanıma hazır hale gelebilen, MMA esaslı, self-leveling (kendinden yayılan) zemin kaplamasıdır. Minimum 2-3 mm. kalınlığında uygulanır.

Avantajları:

- Uygulamadan 1 saat sonra kullanıma hazırdır.
- İç ve dış mekânlarda rahatlıkla kullanılabilir.
- Duvardan duvara derzsiz ve gözeneksiz olarak uygulanır.
- Kolay tamir edilir. Yenilemesi kolaydır.
- Esner ve alttaki yüzey ile beraber çalışır.

Kullanıldığı Yerler: Endüstriyel alanlar, İmalathane ve depolar, Ev, ofis ve iş merkezleri, Havaalanları, Limanlar, Tersaneler, Rafineriler, Askeri alanlar, Stadyumlar, Gemi güverte kaplaması olarak, Alışveriş merkezleri ve hastaneler, TV stüdyoları, Konferans salonları, Fuar merkezleri, Otoparklar

Teknik Özellikler:

Şekli: A reçine+B dolgu ve Boydur® Herter sertleştirici
Renk: Muhtelif RAL renkleri
Yoğunluk: ~ 1,8gr./cm³
Kuruma Süresi (20°C): ~ 1 saat
En Düşük Uygulama Ortam Isısı: - 30°C
Nem Hassaslığı: Yok
Basınç Mukavemeti: 40-60 N/mm²
Kırılma Esnekliği(%): 5-10
E- Modül BM N/mm²: 1000-2000
Raf Ömrü: 20°C sıcaklıkta ideal ortamda açılmadan 6 ay.
Malzeme Miktarı: 4,050 gr./ m² (2-4 mm. kalınlıkta)
Isı Form Dayanıklılığı: 78 °C
Isı Genleşme Katsayısı: 63.10 -6 / °C

Uygulama: (Detaylı bilgi için www.boytorun.com)

- Alt yüzey kuru, temiz ve sağlam olmalıdır.
- Tüm alana Boydur® A10 astarı uygulayın.
- Boydur® M12 ve Boydur® Akrigum ile alt yüzeydeki tüm arızaları tamir edin, derzleri doldurun.
- Boydur® A20 astarını yaklaşık olarak %1 oranında Boydur® Herter sertleştirici ile karıştırın. Boydur A20'yi, astar rulosu ile Boydur® A10 sürülmüş yüzeye sürün.
- Boydur® Akrifleks A+B ve yaklaşık 1 oranında Boydur® Herter birleşenlerini karıştırın ve self leveling malası ve kirpi rulo ile alanda uygulayın.
- Boydur® Herter sertleştiriciyi Boydur® 521 finişin ile karıştırın, rulo ile 1-2 kat uygulayın.
- Detaylı uygulama bilgisi ürün teknik datasındadır.

