



Boydur® Boycolor

**MMA Esaslı, Solventsiz, Hava Kurumalı,
Yüzey Koruma Boyası**

Boydur® Boycolor, özellikle bina dış yüzeylerinde kullanılan, Metilmetakrilat esaslı, dış etkenlere karşı yüksek dayanıklılığa sahip, koruma boyasıdır. Kir tutmama özelliği nedeni ile hijyenik ortam gerektiren iç mekanlarda da kullanılmaktadır

Avantajları:

- Metilmetakrilat(MMA) esaslıdır. Tek bileşenlidir.
- İç ve dış mekânlarda rahatlıkla kullanılabilir.
- Yüzeye nefes aldırır. Çabuk kuruma süresine sahiptir.
- Çok uzun ömürlüdür.
- Muhtelif RAL renklerinde üretilir. Renklerinin canlılığını sürekli korur.
- Anti-bakteriyeldir. Zehirsizdir.
- Atmosfer şartlarına karşı % 100 dayanıklıdır.

Kullanıldığı Yerler: Endüstriyel alanlar, İmalathane ve Depolar, Havaalanları, Limanlar, Tersaneler, Rafineriler, Askeri Alanlar, Stadyumlar, A alışveriş merkezleri ve Hastaneler, Otoparklar, Okul ve Üniversiteler, Tozlanan Yaya Yolları

Teknik Özellikler:

Şekli: Sıvı
Renk: Muhtelif RAL renkleri
Harcama miktarı: ~ 300-400 gr./m²
Kuruma süresi (20 °C): ~ 1 saat
En düşük uygulama ortam ısısı:10 °C
Raf Ömrü: 20 °C sıcaklıkta karanlık ve kuru ortamda ürünün ambalajı açılmadan 6 ay.
Ambalajı: 20 kg.
İncelticisi: Boydur® S45 (9 kg. lık ambalajlarda satılır).

Uygulama: (Detaylı bilgi için www.boytorun.com)

- Uygulanacak yüzey uygulama esnasında kuru, temiz ve sağlam olmalıdır. Bu şartlar oluşturulmadan uygulamaya başlamayın.
- %10 oranında Boydur® S45 incelticisini boyanın içine karıştırın ve ilk katı rulo veya fırça yardımı ile astar olarak kullanmak amacıyla yüze sürün.Yaklaşık 1 saat kadar kuruması için bekleyin.
- Uygulanan yüzeyin boyayı alışı miktarına (empenye) göre ikinci katı incelticisiz veya yaklaşık olarak %5 oranında incelticili olarak uygulayın. 1 saat kadar kuruması için bekleyin.
- İki kat uygulamada yüzey kapanmaz ise üçüncü katı inceltici kullanmadan uygulayın.

