



Boydur® CK 100

MMA Esaslı, Hava Kurumalı, Solventli, Soğuk Uygulama, Yer Boyası

Boydur® CK100, iç ve dış mekânlarda rahatlıkla kullanılan, uygulamadan yaklaşık 1 saat sonra kullanıma hazır hale gelebilen, MMA esaslı, soğuk uygulama yer boyasıdır.

Avantajları:

- Uygulamadan 1 saat sonra kullanıma hazırdır.
- İç ve dış mekânlarda rahatlıkla kullanılabilir.
- RAL standartlarda uygun renklerde üretilir.
- Uygulanması kolaydır, güvenlidir. Kir, toz ve yağdan etkilenmez.
- Alt yüzey ile beraber çalışır.

Kullanıldığı Yerler:

- Beton veya asfalt yüzeyli spor sahalarının kaplanması Yaya ve bisiklet yolları
- Fabrika ve iş merkezleri
- Havaalanları ve limanlar
- Stadyum ve tiyatrolarda merdivenlerin ve oturma yerlerinin kaplanması
- Trafiği az olan endüstriyel alanlar
- Bordür taşlarının boyanması
- Ofisler ve evler
- Garaj, malzeme deposu



Teknik Özellikler:

Şekli: Sıvı

Renk: Muhtelif RAL renkleri

Harcama Miktarı: ~ 500 gr./m²

Film Kalınlığı: ~ 0,5-1,2 mm.

Kuruma Süresi (20°C): ~ 1 saat

En Düşük Uygulama Ortam Isısı:10°C

Raf Ömrü: 20°C sıcaklıkta karanlık ve kuru ortamda ürünün ambalajı açılmadan 6 ay.

Ambalajı: 25 kg.

İncelticisi: Boydur® S-45 (9 kg. lık ambalajlarda satılır.)

Uygulama: (Detaylı bilgi için www.boytorun.com)

- Alt yüzey kuru, temiz ve sağlam olmalıdır.
- % 10 oranında Boydur® S-45 incelticisini boyanın içine karıştırın ve ilk katı rulo veya fırça yardımı ile astar olarak kullanmak amacıyla yüzeye sürün.Yaklaşık 1 saat kadar kuruması için bekleyin.
- Uygulanan yüzeyin boyayı alış miktarına (emprenye) göre ikinci katı incelticisiz veya yaklaşık olarak % 5 oranında incelticili olarak uygulayın. 1 saat kadar kuruması için bekleyin.
- İki kat uygulamada yüzey kapanmaz ise üçüncü katı inceltici kullanmadan uygulayın.
- Boya kuruduktan sonra cila katını rulo ile uygulayın.