



Boydur® CK 20

MMA Esaslı, Hava Kurumalı, Solventli, Soğuk Uygulama, Yer Boyası

Boydur® CK20, iç ve dış mekânlarda rahatlıkla kullanılan, uygulamadan yaklaşık 1 saat sonra kullanıma hazır hale gelebilen, MMA esaslı, rulo uygulama kimyasal zemin kaplama sistemidir.

Avantajları:

- Metilmetakrilat (MMA) esaslıdır. İki bileşenlidir
- Muhtelif RAL renklerinde üretilir.
- Çabuk kuruma süresine sahiptir. (Ortalama 1 saat)
- Çok uzun ömürlüdür.
- Uygulanması kolaydır, güvenlidir. Kir, toz ve yağdan etkilenmez.
- Alt yüzey ile beraber çalışır.

Kullanıldığı Yerler:

- Endüstriyel alanlar, imalathane ve depolar,
- Ev, ofis ve iş merkezleri,
- Havaalanları, limanlar, tersaneler,
- Askeri alanlar,
- Gemi güverte kaplaması olarak,
- Alışveriş merkezleri ve hastaneler,
- TV stüdyoları,
- Konferans salonları, Fuar merkezleri, Show roomlar
- Her tür spor sahası tribünü, oturma yeri seyirci yürüme alanı, vb.



Teknik Özellikler:

Şekli: Sıvı

Renk: Muhtelif RAL renkleri

Harcama Miktarı: ~ 1000 gr.-1200gr. /m²

Film Kalınlığı: ~ 0,8-1,4 mm.

Kuruma Süresi (20 °C): ~ 1 saat

En Düşük Uygulama Ortam Isısı: 10 °C

Viskozite 20 °C 270-330 mPa.s

Akma zamanı 20 °C 47-53 saniye

Yogunluk 20 °C 1.05 g/cm³

Refraktionindex n D 20 1.49

Renk sayısı APHA max. 50

Raf Ömrü: 20 °C sıcaklıkta karanlık ve kuru ortamda Ürünün ambalajı açılmadan 6 ay.

Uygulama: (Detaylı bilgi için www.boytorun.com)

- Alt yüzey kuru, temiz ve sağlam olmalıdır.
- Yüzeğe Boydur A10 MMA esaslı tek birleşenli (hava kurumalı) astarı rulo ile uygulayın.
- Derz ve çukurları Boydur ürünleri ile tamir edin.
- Kuruyan Boydur A10 üzerine Boydur A20 çift komponentli MMA astar kaplama ürünü rulo ile sürülecek ve uygulama esnasında vakit kaybetmeden Boydur A20 uygulanan zemin yüzeyin üzeri bol miktarda kumlanacaktır.
- Boydur A20 uygulamasında gerekli ise dekoratif chipsleri uygulayın.
- Kuruma bittikten 1 saat sonra yüzeydeki yapışmamış kumlar, chipsleri süpürge ile temizleyin.
- Boydur 520, top coat finışı renkli veya transparan olarak Boydur Herter ile karıştırıldıktan sonra rulo ile uygulayın.