



## Boydur® H900

MMA ESASLI, SOLVENTSİZ, HAVA KURUMALI, ŞEFFAF, EMPRENYE YÜZEY KORUMA VEYA BOYA ÖNCESİ ASTAR REÇİNESİ

Boydur® H900, iç ve dış mekanlarda, zemin ve duvar yüzeylerde uygulanabilen, tek bileşenli, hava kurumalı, boya öncesi astar veya yüzeyde mikro çatlak, tebeşirlenme, hava koşulları nedeni ile deformasyon oluşmasını engelleyici, MMA esaslı, emprenye etkili yüzey koruma reçinesidir.

### Avantajları:

- Metilmetakrilat (MMA) esaslıdır.
- Tek bileşenlidir. Uygulaması çok kolaydır.
- Uygulamadan yaklaşık 1 saat içerisinde tamamen kurur.
- Çok uzun ömürlüdür.
- Atmosfer şartlarına karşı % 100 dayanıklıdır.
- Uygulandığı yüzeyin görünüm kalitesini artırır.
- Yüzeğe nefes aldırır.

**Kullanıldığı Yerler:** Endüstriyel alanlar, İmalathane ve Depolar, Havaalanları, Limanlar, Tersaneler, Rafineriler, Askeri Alanlar, Stadyumlar, Alışveriş merkezleri ve Hastaneler, Otoparklar, Okul ve Üniversiteler, Tozlanan Yaya Yolları

### Teknik Özellikler:

Şekli: Sıvı

Renk: Şeffaf

Harcama Miktarı: ~ 200-300 gr./m<sup>2</sup>

En düşük uygulama ortam ısısı: 10 °C

Kuruma Süresi (20°C): ~ 1 saat

Raf Ömrü: 20°C sıcaklıkta ideal ortamda açılmadan 12 ay.

Ambalajı: 15kg.

Not: Asfalt, Beton, Mozaik, Tuğla, Cilasız Taş ve Granit Yüzeylerde rahatlıkla uygulanabilir.



### Uygulama: (Detaylı bilgi için [www.boytorun.com](http://www.boytorun.com))

- Uygulanacak yüzey uygulama esnasında kuru, temiz ve sağlam olmalıdır. Bu şartlar oluşturulmadan uygulamaya başlamayın.
- Yüzeyde daha önceden oluşmuş, tebeşirleşmiş bölgeleri kazıyarak çıkarın.
- Fırça, rulo veya sprey makinesi ile Boydur® A10'u yüzeye ince bir şekilde sürün. Kuruması için 1 saat bekleyin.
- Yüzey ilk katı kuvvetli bir şekilde emprenye etmiş ise diğer katları uygulayın. Her kat da kuruması için yaklaşık olarak 1 saat bekleyin.

