



## Boydur® Marker 100

### MMA Esaslı, Tek Bileşenli, Soğuk Uygulama, Yol Çizgi ve İşaret Boyası

Boydur® Marker 100, iç ve dış mekânlarda rahatlıkla kullanılan, uygulamadan yaklaşık 1 saat sonra kullanıma hazır hale gelebilen, MMA esaslı, soğuk uygulama yol çizgi ve işaret boyasıdır.

#### Avantajları:

- Uygulamadan 1 saat sonra kullanıma hazırdır.
- İç ve dış mekânlarda rahatlıkla kullanılabilir.
- RAL standartlarına uygun trafik boya renklerinde üretilir.
- Uygulanması kolaydır, güvenlidir. . Kir, toz ve yağdan etkilenmez.
- Alt yüzey ile beraber çalışır.
- Gece görünümü mükemmeldir.

**Kullanıldığı Yerler:** Endüstriyel alanlar – Otoparklar - Depolar – Havaalanları- Limanlar - Tersaneler - Askeri Alanlar - Stadyumlar - Fuar merkezleri – Şehir içi ve Dışı Yollar-Viyadükler-Yaya Yolları-Köprüler-Beton ve Asfalt Zeminli Spor Sahaları - Okul Bahçeleri ve Oyun Alanlarında Yer İşaretlemesinde

#### Teknik Özellikler:

Şekli: Sıvı

Ana Maddesi : Metilmetakrilat

Renk: Muhtelif RAL renkleri

Yoğunluk: ~ 1,56 Kg./lt.

Kuruma Süresi (20°C): ~ 1 saat

Film Kalınlığı: ~0,5-1,2 mm.

Kullanım Miktarı: ~500 gr/m<sup>2</sup>

Raf Ömrü: 20°C sıcaklıkta ideal ortamda açılmadan 12 ay.

Ambalajı: 25 Kg.

İncelticisi: Boydur® S45 malzeme içerisine maksimum %10 oranında ilave edilerek inceltir.

#### Uygulama: (Detaylı bilgi için [www.boytorun.com](http://www.boytorun.com))

- Alt yüzey kuru, temiz ve sağlam olmalıdır.
- Maksimum %10 oranında Boydur® S45 incelticisini boyanın içine karıştırın ve ilk katı rulo veya fırça yardımı ile astar olarak kullanmak amacıyla yüzeye sürün. Yaklaşık 1 saat kadar kuruması için bekleyin.
- Uygulanan yüzeyin boyayı alışı miktarına (emprenye) göre ikinci katı incelticisiz veya yaklaşık olarak %5 oranında incelticili karıştırarak uygulayın. 1 saat kadar kuruması için bekleyin.
- İki kat uygulamada yüzey kapanmaz ise üçüncü katı inceltici kullanmadan uygulayın.
- Uygulama malzemelerini Boydur® S90 ile temizleyebilirsiniz.

