

YAPI VE YOLLARINIZDA ZAMAN VE PARA KAZANDIRAN ÇÖZÜMLER



Boydur® 564

Metil Metakrilat (MMA) Esaslı Reçine Yol Boyası Çözümü

Tanım

Boydur® 564, metil metakrilat (MMA) esaslı, iki bileşenli bir reçinedir. Uygulandıktan sadece 1 saat sonra tamamen kurur ve yol çizgi boyası üretimi için idealdir. Boydur® 564, hızlı kuruma süresi ve üstün performans özellikleri ile yol boyası sektöründe yeni standartlar belirler.

Zaman Sorunu Olan Bölgeler İçin En İyi Çözüm

Boydur® 564, zaman sıkıntısı yaşanan bölgelerde hızlı ve etkili bir çözüm sunar. Kısa kuruma süresi sayesinde projelerinizde hız kazanır ve iş akışınızı aksatmadan tamamlayabilirsiniz.

Çok Yönlü Uygulamalar

Boydur® 564, askeri bölgeler, havaalanları, limanlar, endüstriyel tesisler ve yollar gibi çeşitli alanlarda mükemmel sonuçlar verir. Yüksek performansı ile dayanıklı ve uzun ömürlü yol çizgi boya üretmenizi sağlar.



Ana Teknik Özellikler

Form: Sıvı

Ana Madde: Metil Metakrilat(MMA)

Akma süresi (23°C): 75-100 sn/4mm.

Yoğunluk: (20°C): 095 gr/cm³

Kırılma İndeksi n_D20: 1,44

Renk numarası: <50

Parlama noktası: 11 °C

Raf Ömrü: min 6 ay, kuru, kapalı ortam ve oda sıcaklığında



Üretilen Boya:

2-3 mm. kalınlığında yüksek kalite ve dayanıma sahip, soğuk uygulanan serme yol çizgi boyası (Örneğin: Boydur Marker 564)

Boydur® 564'ün Avantajları

- Hızlı Kuruma Süresi** Metil Metakrilat(MMA) esaslı reçinelerle üretilen ürünle uygulandıktan yaklaşık 1 saat sonra tamamen kurur. Zaman farkı hava sıcaklığı ve içinde kullanılan sertleştirici bileşenin az veya fazla kullanmasından olabilir.
- Güçlü Dayanıklılık** Yüksek performanslı yapısı, uzun süre kalıcı ve dayanıklı yol çizgi boya üretmenizi sağlar.
- Geniş Uygulama Alanları** Yol çizgi boyası üretimi için idealdir. Çeşitli hava koşullarına dayanıklıdır ve uzun ömürlüdür.
- Kolay Uygulama** Kullanıcı dostu ve karıştırması kolay, Boydur® 564 zaman kazandırır ve uygulama sürecini basitleştirir.

Boydur® 564: Yol Çizgi Boyası Üretiminde En İyi Çözüm

Boydur® 564'ü güvenilir, hızlı ve verimli yol çizgi boyası üretimi ihtiyaçlarınız için tercih edin. Çok yönlü uygulamaları, güçlü dayanıklılığı ve kullanım kolaylığı ile profesyoneller arasında tercih edilen bir üründür.

BOYTORUN KİMYA SANAYİ A.Ş.
İ.E.T.T. Sitesi,3. Blok,D:1,Emirgan-34467,İstanbul,TR., T: 0212 229 28 29-34, F: 0212 229 18 59
info@boytorun.com , WhatsApp: 0542 437 9005, www.boytorun.com, www.boydurm12.com

