

Boydur® 564

İki Bileşenli Metilmetakrilat Esaslı Reçine

Tanım:

Boydur® Metil Metakrilat(MMA) esaslı reaktif reçineleri, yüksek kalitede ve çok uzun ömürlü soğuk uygulama yol çizgi boyaalarının üretiminde mükemmel bir tercihtir. Boydur® reçineleri ve formülasyonu ile yapılan yol çizgi ve işaretleme boyaaları kalite ve çok uzun ömürlü çözüm ile beraber hem gece hem gündüz yollarımızda en yüksek düzeyde görünürlük ve güven sağlar.

Boydur® 564 ile üretilen boyalar:

- Düzleştirme malalı ve çekme kutuları ile uygulanır.
- Sıvı sertleştirici dozlamalı (100:2 oran), 2 bileşenli çekme kutu makineleri ile uygulanır. (Örneğin Boydur Road Liner)
- Diğer tüm yol boyaalarına kıyasla çok uzun ömürlüdür.
- UV ışınlarından ve atmosferik şartlardan etkilenmez
- Ağır trafiğe çok dayanıklıdır.
- Sürekli boya yenilemesinin sakıncalı olduğu yol ve meydanlar için çok idealdir.
- Kimyasal ve mekanik yüklere karşı çok dayanıklıdır.
- Mükemmel gece görünümüne sahiptir. Yağmurla kendisini yıkar.
- Bulunduğu ortamın atmosfer şartlarına uygun olarak üretilir. Kararma yapmaz.

Özellikleri:

Boydur® 564 ile üretilen ürünler:

- Metil Metakrilat (MMA) esaslıdır,
- Uygulandıktan yaklaşık 1 saat sonra tamamen kurur,
- İç ve dış mekanlarda rahatlıkla kullanılabilir,
- Zeminle beraber çalışmasını sağlayan termoplastik esneme kabiliyetine sahiptir,
- Kimyasal ve mekanik etkilere çok dayanıklıdır,
- Çok uzun ömürlüdür,
- Kolay tamir edilir, kolay yenilenir.

Teknik Özellikler

Form: Sıvı

Ana Madde: Metil Metakrilat(MMA)

Akma süresi (23°C): 75-100 sn/4mm.

Yoğunluk: (20°C): 095 gr/cm³

Kırılma İndeksi n_D20: 1,44

Renk numarası: <50

Parlama noktası: 11 °C

Raf Ömrü: min 6 ay, kuru, kapalı ortam ve oda sıcaklığında



Boytorun Kimya Sanayi A.Ş.

İ.E.T.T. Sitesi, 3.Bl, D:1, 34467,Emirgan, İstanbul-TR.

Merkez Ofis: Tel: +90-212 229 18 29-34 , Fax: 0212- 229 18 59, Fabrika Tel: 0212 229 70 02

E-Mail: info@boytorun.com , web: www.boytorun.com



Kendi kontrolümüz dışında yapılan tatbikatlarda garantimiz sadece malzeme kalitesi için geçerlidir.
Bu teknik fôydeki bilgiler malzeme ve malzeme uygulaması ile ilgili esastır.
Firmamız bu bilgileri araştırma geliştirme doğrultusunda değıştirme hakkına sahiptir.
Yeni teknik fôy oluřtuđu zaman eski teknik fôy geçerliliđini kaybeder.
Kendi kontrolümüz dışında yapılan tatbikatlarda garantimiz sadece malzeme kalitesi için geçerlidir.

ISO 9001,ISO14001

Kimyasal Zemin Kaplamaları-Synthetic Floors, Yol Boyaları-Road Marking Paints,
Tamirat Mortarları-Repair Mortars,Derz Dolguları-Joint Selants,
Yüzey Koruma Ürünleri-Surface Protection Products, MMA Reçineler-MMA Based Resins

